

**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**  
**Nr. 00168**

1. Unikalus produkto tipo identifikacijos kodas:

**Ceresit CT 29**  
**Bendrosios paskirties (GP) glaisto - tinko skiedinys**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:

**Partijos numeris yra nurodytas ant produkto pakuotės**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

**Pilkas mineralinis glaistas įprastiniam tinkui taisyti pastatų viduje ir išorėje**

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas:

Produktu prekiauja:  
**Henkel Polska Sp. z o.o.**  
**ul. Domaniewska 41**  
**02-672 Warszawa**

|   |   |  |
|---|---|--|
| Stomporkuvo (Stąporków) gamybos įmonė<br>26-220 Stąporków<br>Stara Góra | Dzeržoniuvo (Dzierżoniów) gamybos įmonė<br>58-200 Dzierżoniów<br>ul. Pieszyccka 6 | Vžoncų (Wrząca) gamybos įmonė<br>64-905 Stobno |
|---|---|--|

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir kontaktinis adresas:

**Netaikytina**

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir sertifikavimo sistema ar sistemos:

**SISTEMA 4**

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

**EN 998-1:2010 Techniniai mūro skiedinio reikalavimai.**  
**1 dalis. Tinko skiedinys**

**Netaikytina**

atliko:  
**Netaikytina**

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

**Netaikytina**

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

| <b>Esminės charakteristikos</b>              | <b>Eksploatacinės savybės</b>           | <b>Techninės specifikacijos</b> |
|--|---|---------------------------------|
| Degumas                                      | A1                                      | EN 13501-1                      |
| Sukibimas                                    | $\geq 0,3$ N/mm <sup>2</sup> -FP:A      | EN 998-1                        |
| Vandens įmirkis                              | <0,40 (W1) kg/(m <sup>2</sup> *min 0,5) | EN 998-1                        |
| Laidumas garams $\mu$                        | < 15                                    | EN 998-1                        |
| Šilumos laidumas $\lambda_{10,dry}$          | 0,67 W/(m*K) (vertė pagal lentelę)      | EN 998-1                        |
| Patvarumas (atsparumas šildymui ir šaldymui) |   | PN-EN-85/B-04500                |
| Masės sumažėjimas                            | -9 proc.                                |                                 |
| Gniuždomojo stiprio pokytis                  | -6 proc.                                |                                 |

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Gamintojo vardu pasirašė:

Mariusz Garecki  
Vyriausiasis kokybės ir diegimų specialistas  
(vardas ir pavardė, pareigos)  
*/parašas/*

Piotr Urynek  
Kokybės kontrolės skyriaus vadovas  
(vardas ir pavardė, pareigos)  
*/parašas/*

*/spaudas:* VYRIAUSIASIS kokybės ir diegimų  
SPECIALISTAS

*Inžinerijos daktaras Mariusz Garecki/* Stąporków, 2013-07-01  
(išleidimo vieta ir data)