

## VISAGE

### Užpildas „Granitas“

#### SAVYBĖS

- ▶ specialus paruoštas natūralaus ir modifikuoto granito bei kvarco užpildų derinys
- ▶ paprasta naudoti
- ▶ plati spalvų gama

#### PANAUDOJIMAS

Ceresit granito užpildai naudojami CT 710 VISAGE Natūralų akmenį imituojančio tinko gamybai, maišant bazę santykiu 1:1.

Ceresit granito užpildai padeda išgauti paviršių, pasižymintį išskirtinėmis ir ilgaamžėmis spalvomis, pagal raštų katalogą. Spalva išgaunama gamintojo pateiktais būdais. Galima pasirinkti iš 16 užpildų spalvų.

#### DARBO EIGA

Supilkite užpildo pakuotės turinį į kibirą su Ceresit CT 710, maišymo santykis 1 : 1 (13 kg užpildo su 7 kg CT 710 baziniu tinku) ir maišykite maišytuvu apie 4 minutes.

#### DĖMESIO!

Galima naudoti nuo + 5° iki + 25 °C temperatūroje. Ceresit granito užpildai naudojami, gaminant spalvotą kompoziciją su dekoratyviniu tinku Ceresit CT 710 VISAGE Natūralus akmuo.

Gamintojas neatsako už bet kokią kitokį šios medžiagos panaudojimą. Saugoti nuo vaikų. Patekus į akis, gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į bendrosios praktikos gydytoją.

#### PAKUOTĖ

Popieriniai maišai: 13 kg

#### TECHNINIAI DUOMENYS

Sudėtis: natūralaus ir modifikuoto granito bei kvarco užpildai

Naudoti, kai temperatūra: nuo +5° iki +25 °C

**SANDĖLIAVIMAS:** Laikyti gaminį sausomis sąlygomis. 48 valandas prieš naudojimą užpildus būtina laikyti aukštesnėje kaip 0° laipsnių temperatūroje. Galiojimo terminas neribotas.

Ceresit granito užpildų spalvos:

Pavadinimas
India Black
Brasilia Rose
Dolomite Grey
Sardinia Grey
Nordic White
Finland Silver
Panama Cream
Mozambic Graphite
Argentina Brown
Mexico Gold
Nepal Red
Patagonia Beige
Tanzania Grey
Zambia Green
Jamaica Brown
Himalaya Grey

Visos techninės konsultacijos teikiamos telefonu:  
Arūnas Mingaila +370 616 20960 darbo dienomis darbo valandomis

Be čia pateiktos informacijos, taip pat svarbu laikytis atitinkamų įvairių organizacijų ir profesinių asociacijų rekomendacijų ir reglamentų, taip pat atitinkamų Vokietijos standartų instituto (DIN) standartų. Nurodytos savybės pagrįstos praktine patirtimi ir atliktais tyrimais. Garantuojamos savybės ir galimi naudojimo būdai, nenurodyti šiame informaciniame lape, turi būti mūsų patvirtinti raštu. Jei nenurodyta kitaip, visi pateikti duomenys nustatyti esant +23 °C aplinkos ir medžiagos temperatūrai ir 50 proc. santykinei oro drėgmei. Turėkite omenyje, kad kitokiomis klimato sąlygomis medžiagos kietėjimas gali būti greitesnis arba lėtesnis.

Čia pateikta informacija, ypač rekomendacijos dėl produkto tvarkymo ir naudojimo, pagrįstos mūsų profesine patirtimi. Medžiagos ir sąlygos kiekvieną kartą naudojant gali skirtis ir mes joms įtakos neturime, tad rekomenduojame kaskart atlikti bandymus ir patikrinti gaminio tinkamumą naudoti. Negalime prisiimti teisinės atsakomybės už šį techninių duomenų lapo turinį ir žodinių patarimų, nebent būtų nustatyta tyčia arba didelis aplaidumas. Išleidus šį

techninių duomenų lapą, visi ankstesni su produktu susiję leidimai netenka galios.



**Henkel Balti OÜ**  
Sõbra 56 B,  
51013 Tartu, Estonia  
Tel. (+372) 7305 800

**Quality for Professionals**